

EXTRIMA 20W50 API SL / CF

Aceite Lubricante para vehículos livianos y pesados

EXTRIMA 20w50 es un lubricante multigrado de alta calidad que cumple con los estándares más exigentes del mercado, tanto para motores nafteros como para motores diésel de inyección directa e indirecta. Provee excelente control de depósitos, oxidación y consumo de aceite.

Nafta / Diésel / GNC

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Extiende la vida del motor
- Menor consumo de aceite
- Menor protección contra el desgaste y altas temperaturas
- Menor formación de lodos y depósitos
- Desarrollado para flota mixta
- Recomendado para motores Diésel turbo alimentados y aspirados
- Apto para combustibles de un amplio rango de calidad

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
Corvalán 2243 | C.P. 1440
BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL: +54 11 4638-3722

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Método	Unidad	Valor típico
API			SL/CF
Densidad @ 15°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,880
Viscosidad cinemática @100°C	ASTM D-445	cSt	20,0
Viscosidad cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	170
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	-	120
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-97	°C máx.	-24

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
Corvalán 2243 | C.P. 1440
BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL: +54 11 4638-3722