

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES

TITANIUM ENERGY S.A.

# AUTOS

A close-up, low-angle shot of a car's headlight, likely from a Mercedes-Benz, as indicated by the 'MERCEDES-BENZ' text on the headlight housing. The image is heavily stylized with a deep red color palette and features several diagonal, semi-transparent red lines crossing the frame. The background shows a cloudy sky, also tinted in red.

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



# ***EXTRIMA 10W-40***

## ***MÁXIMO RENDIMIENTO***

*Aceite para Auto*

*SL/CF*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Tecnología Sintética*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

### *Características:*

- Formulado con tecnología sintética.
- Proporciona protección superior en altas y bajas temperaturas.
- Mantiene sus propiedades en cualquier condición de manejo (Paradas constantes, alta velocidad y trayectos de larga distancia).
- Menor consumo de aceite.
- Facilita el arranque en frío.
- Su tecnología antidesgaste protege las piezas vitales del motor.
- Desarrollado para flota mixta.
- Recomendado para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.



# **EXTRIMA 20W-50**

## **PROTECCIÓN CONFIABLE**

*Aceite para Autos y Vehículos Comerciales*  
**SL/CF**

*Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

### **Características:**

- Extiende la vida del motor.
- Menor consumo de aceite.
- Mayor protección contra el desgaste y altas temperaturas.
- Menor formación de lodos y depósitos.
- Desarrollado para flota mixta.
- Admite combustibles de un amplio rango de calidad.
- Apto para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.



# ***EXTRIMA FURIOUS 5W-30***

## ***MÁXIMA POTENCIA Y ACCELERACIÓN***

*Aceite Lubricante para vehículos livianos*

*API SN, ACEA C3, C2, MB 229.31, 229.51, 229.52*

*100% Sintético*

*Disponible en: 1LT, 4LT, 205LT*

*Características:*

- Excelente compatibilidad con los sistemas de post-tratamiento de gases de escape de vehículos livianos, filtro de partículas diésel DPF.
- Cuenta con mayor protección contra LSPI (Low Speed Pre Ignition).
- Óptimo desempeño en vehículos con convertidores catalíticos de tres vías TWC.
- Muy baja volatilidad, reduciendo el consumo de lubricante.
- Excepcional arranque en frío.



# ***EXTRIMA FURIOUS 5W-40***

## ***MÁXIMA POTENCIA Y ACCELERACIÓN***

*Aceite Lubricante para vehículos livianos*

*API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, Porsche 040, Renault RN 0700/0710*

*100% Sintético*

*Disponible en: 1LT, 4LT, 205LT*

**Características:**

- Permite un ahorro considerable de combustible debido a su bajo coeficiente de fricción.
- Optimiza la temperatura de operación.
- Asegura una limpieza permanente del motor.
- Minimiza el consumo de aceite.
- Contribuye a un menor desgaste durante el arranque.
- Alarga los períodos de cambio.

# MOTOS

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



# ***EXTRIMA GP 15W-50 4T*** ***MÁXIMA ACCELERACIÓN***

*Aceite para Motos*

*JASO MA2/SL*

*Tecnología Sintética*

*Disponible en: 1L*

## ***Características:***

- *Contribuye a disminuir el desgaste de las partes vitales motor.*
- *Reduce los ruidos y las vibraciones de tu moto.*
- *Optimiza la potencia del motor.*
- *Recomendado para embragues húmedos.*



# ***EXTRIMA GP 20W-50 4T*** ***PROTECCIÓN INTEGRAL***

*Aceite para Motos*

*JASO MA2/SL*

*Multigrado*

*Disponible en: 1L y 205L*

## ***Características:***

- *Contribuye a disminuir el desgaste de las partes vitales motor.*
- *Reduce los ruidos y las vibraciones de tu moto.*
- *Optimiza la potencia del motor.*
- *Recomendado para embragues húmedos.*



# **EXTRIMA 2T**

## **MEJOR DESEMPEÑO**

*Aceite para Motos 2 Tiempos*

*JASO FB*

*Tecnología Mineral*

*Disponible en: 1L y 100cc.*

### **Características:**

- Menores depósitos en el motor
- Mejores propiedades lubricantes
- Impide el desgaste de las piezas lubricadas

# TRANSPORTE



**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



# **EXTRIMA 15W-40**

## **ALTO RENDIMIENTO**

*Aceite para Vehículos Comerciales, Livianos y Pesados  
PI CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-3,  
Cummins CES 20077/CES 20078, Detroit Diesel DDC-93K215,  
Deutz DQC III, MTU 2.0, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, MACK EO-N.  
Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

### **Características:**

- Menor consumo de aceite.
- Intervalos más largos entre cambios.
- Mayor protección contra el desgaste.
- Menor formación de lodos y depósitos.
- Preparado para las más severas condiciones de uso.
- Desarrollado para flota mixta.
- Apto para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.
- Garantiza la vida útil del sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape).
- Recomendado para motores EURO V y anteriores.



# **EXTRIMA 25W-60**

## **LARGA VIDA A TU MOTOR**

*Aceite para Vehículos Comerciales Livianos y Pesados*

*CF4/SL*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

**Características:**

- Control superior contra el consumo de aceite.
- Mantiene la presión del lubricante en su nivel óptimo.
- Mayor protección contra el desgaste.
- Menor formación de lodos y depósitos.
- Desarrollado para flota mixta.
- Apto para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.



# **EXTRIMA 15W-40**

## **LARGA VIDA A TU MOTOR**

*Aceite para Vehículos Comerciales y Autos*

*CD/ SF*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 20L, 205L*

### **Características:**

- *Mantiene limpio tu motor.*
- *Proporciona protección de largo plazo contra la corrosión.*
- *Posee estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.*
- *Apto para combustibles de un amplio rango de calidad.*
- *Recomendado para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.*

A high-contrast, black and white photograph of industrial machinery. The image shows a close-up of a metal component, possibly a valve or a part of a machine, with a bright, glowing light source reflecting off its surface. To the left, there is a spray of sparks or molten metal, suggesting a welding or grinding process. The background is dark, with some red light streaks visible in the upper right corner.

# INDUSTRIAL

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



## **PHYLUS 950**

*Aceite semi-sintético soluble para operaciones de corte.  
Bio estable y apto para mecanizado de metales ferrosos  
y no ferrosos.*

*Disponible en: 20 L y 205 L*

### **Características:**

- Recomendado para utilizar en máquinas a CNC como convencionales.
- Para operaciones de mecanizado como rectificar, bruñir, torneear, agujerear, fresar, escariar, serruchar, brochar
- Excelentes propiedades EP
- Garantiza buen acabado superficial y alarga la vida útil de las herramientas
- Óptima resistencia a la acción de hongos y bacterias
- Elevada protección anticorrosiva
- Buena resistencia a la formación de espuma
- Olor agradable y no irritante
- Exento de Cloro, nitritos y fenoles



# PHYLUS 970

*Aceite semi-sintético soluble para operaciones de corte.  
Bio estable y resistente a la formación de espuma.  
Recomendado para todo tipo de aceros, fundición, y Aluminio.*

*Disponible en: 20 L y 205 L*

## *Características:*

- *Recomendado tanto para utilizar en máquinas a CNC como convencionales*
- *Buenas propiedades EP*
- *Elevada protección anticorrosiva*
- *Fórmula creada en convivencia con el medio ambiente*
- *No ataca pinturas ni retenes*
- *Desarrollado para todo tipo de aguas*
- *No contiene nitritos, parafina clorada ni fenoles*



# *PHYLUS SINT 1200*

*Aceite sintético soluble para operaciones de corte.  
Bio estable y resistente a la formación de espuma.  
Excelente desempeño en operaciones de mecanizado de  
metales ferrosos de alta y media dureza y en fundición.*

*Disponible en: 20L y 205L*

## *Características:*

- *Exento de cloro, nitritos y fenoles*
- *Excepcional resistencia a hongos y bacterias*
- *Excelente poder de dispersión y limpieza*
- *Buena resistencia a la formación de espuma*
- *Protección anticorrosiva*
- *Aumenta la vida útil de las herramientas en operación*



# ***ANTICORROSIVO 96 SV***

*Protector anticorrosivo temporario para piezas mecanizadas y equipos terminados.*

*Disponible en: 20L y 205L*

## *Características:*

- *Desplaza el agua*
- *Inhibe la corrosión de metales ferrosos*
- *Ideal para piezas con sufrimiento como desengrasado, pavonado, fosfatización*



# **LITHIUM GREASE**

*Lubricante para rodamientos elaborado con aceites minerales refinados y un espesante orgánico, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión. Diseñado para la industria en general y en particular para la maquinaria agrícola, vial y minera. Logra un mejor punto de goteo (250°C), un aumento en la resistencia del ensayo a 4 bolas y una mejora importante en la resistencia al agua.*

*Grado de penetración NLGI 2.*

*Presentaciones: 800 Gr. y 18Kg.*

## **Características:**

- Buena adherencia al metal y jabones de litio
- Amplio rango de operación (-16°C – 160°C)
- Soporta altas cargas
- Resistente al agua fría
- Gran poder anticorrosivo
- Excelente fibra natural de largo apropiado para su adherencia al diámetro del rodamiento y cojinete
- Se puede utilizar para rodamientos de todo tipo y marca: MAR, 2KL, FAG, RIV, SKF, STEYR, KOYO, entre otros



## ***CALCIUM GREASE***

*Lubricante para cojinetes y engranajes abiertos.  
Grasa de resistente fibra, elaborada con aceites refinados,  
jabones de calcio y aditivos sintéticos, que le confieren  
adherencia al metal.*

*Grado de penetración NLGI 2.*

*Disponible en: 205 L*

### *Características:*

- *Excelentes propiedades lubricantes*
- *Desarrollada para lubricación de chasis de automotores como camiones, colectivos, autos, maquinaria vial, maquinaria agrícola*
- *Soporta el lavado por agua fría*
- *Ideal para lubricar toda maquinaria de trabajo en frío y sin exigencias de presión o peso*
- *Buena estabilidad y consistencia media*
- *Excelente resistencia al agua*
- *Se recomienda su uso a bajas temperaturas*

[www.extrima.com.ar](http://www.extrima.com.ar)

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES

TITANIUM ENERGY S.A.