

EXTRIMA DIESEL 25W60 API CF4

Aceite Lubricante para vehículos livianos y pesados diésel

EXTRIMA 25w60 CF4 es un lubricante multigrado con alta viscosidad que brinda un mejor control del consumo de aceite y posee excelentes propiedades detergentes y dispersantes que extienden la vida útil del motor.

Nafta / Diésel / GNC

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Control superior contra el consumo de aceite
- Mantiene la presión del lubricante en su nivel óptimo
- Mayor protección contra el desgaste
- Menor formación de lodos y depósitos
- Desarrollado para flota mixta
- Recomendado para motores Diésel turbo alimentados y aspirados

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
11 de septiembre 2173 7º | C.P. 1428
BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL: +54 11 4784 9795 / 0810 444 9253
Revisión: REV2

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Método	Unidad	Valor típico
API			CF4
Densidad @ 15°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,889
Viscosidad cinemática @100°C	ASTM D-445	cSt	23,0
Viscosidad cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	266
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	-	122
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-97	°C máx.	-27

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
11 de septiembre 2173 7° | C.P. 1428
BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL: +54 11 4784 9795 / 0810 444 9253
Revisión: REV2