

EXTRIMA 2T JASO FB

Aceite lubricante para motores nafteros de 2 tiempos

EXTRIMA 2T es un lubricante de altas prestaciones apto para su uso en gran variedad de motores de 2 tiempos. El uso de bases minerales con alto grado de refinación y la combinación de aditivos permiten a este aceite lubricar desde pequeños motores 2T de jardinería hasta motores de motocicletas, motosierras y pequeños vehículos de la industria forestal. Es un aceite limpio y cuidadoso con el motor, protege todas las piezas metálicas frente al desgaste y la corrosión, lubricando perfectamente la cámara de combustión.

APLICACIONES

- Motocicletas de 2 tiempos
- Cortadoras de césped
- Motosierras
- Generadores pequeños
- Vehículos de nieve.
- Compresores de aire de tipo alternativo donde se requiera lubricación antidesgaste.

Debe usarse en dilución 50:1 o la recomendada por el fabricante en el manual de uso

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Menores depósitos en el motor

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
11 de septiembre 2173 7º | C.P. 1428
BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL: +54 11 4784 9795 / 0810 444 9253
Revisión: REV2

- Mejores propiedades lubricantes
- Impide el desgaste de las piezas lubricadas

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Método	Unidad	Valor típico
Viscosidad cinemática @100°C	ASTM D-445	cSt	6,5
Viscosidad cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	36
Punto de inflamación	ASTM D-93	°C min.	120
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-97	°C máx.	-24
Color	Visual	-	Ámbar

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
11 de septiembre 2173 7º | C.P. 1428
BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL: +54 11 4784 9795 / 0810 444 9253
Revisión: REV2