

Anticorrosivo 96 SV

Anticorrosivo

Se trata de un producto protectoro anticorrosivo temporario, desplazante de agua, de película no aceitosa. La misma es fácilmente removible con solventes o productos emulsionantes – desengrasantes.

APLICACIONES

Al evaporar los solventes deja sobre la superficie una película protectora que inhibe la corrosión de los metales ferrosos.

Se usa como protectoro temporario de piezas mecanizadas y equipos terminados. Tiene buenas características desplazantes de agua.

Además, se emplea en la protección de piezas que han sufrido tratamientos tales como: desengrasado, pavonado, fosfatizado, etc.

El producto líquido a aplicar es inflamable, manipular con la precaución adecuada.

PROTECCIÓN

- Interior: 9 meses
- Exterior: 3 meses

Como particularidad del producto destacamos su capacidad de inhibir el ataque corrosivo que se produce por las huellas de los dedos.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.

11 de septiembre 2173 7º | C.P. 1428

BUENOS AIRES – ARGENTINA

TEL: +54 11 4784 9795 / 0810 444 9253

Revisión: REV2

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Valor típico
Densidad @ 15°C (ASTM 1298)	0,820 kg/L
Parámetro	Valor típico
Punto de inflamación (ASTM D56)	40°C
Residuo no volátil	18% p/p
Cámara de niebla salina (DIN 50907)	96 hs

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Este producto contiene un disolvente volátil derivado del petróleo debiéndose adoptar precauciones. En caso de declararse un incendio deben emplearse extintores de anhídrido carbónico ó polvo seco. Dadas las características desengrasantes del disolvente empleado, los operarios deben utilizar guantes, gafas y ropa de protección.

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
11 de septiembre 2173 7º | C.P. 1428
BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL: +54 11 4784 9795 / 0810 444 9253
Revisión: REV2