

EXTRIMA 10W40 API SL/CF-4

TECNOLOGÍA SINTÉTICA

Aceite Lubricante para vehículos livianos

EXTRIMA 10w40 es un lubricante semisintético Premium que cumple con los estándares más exigentes del mercado, tanto para motores nafteros como para motores diésel de inyección directa e indirecta. Provee excelente control de depósitos, oxidación y consumo de aceite. Brinda un excelente desempeño en motores turbocargados y supercargados.

Nafta / Diésel / GNC

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Formulado con tecnología sintética
- Proporciona protección superior a altas y bajas temperaturas
- Mantiene sus propiedades en cualquier condición de manejo (paradas constantes, alta velocidad y trayectos de larga distancia)
- Menor consumo de aceite
- Facilita el arranque en frío
- Su tecnología antidesgaste protege las piezas vitales del motor
- Desarrollo para flota mixta
- Recomendado para motores diésel turboalimentados y aspirados

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.

Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.

(1617) Troncos del Talar, Tigre.

Buenos Aires, Argentina.

Tel. 0810-444-9253

Revisión: REV3

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Método	Unidad	Valor típico
API			SL / CF-4
Densidad @ 15°C	ASTM D-4052	kg/cm ³	0,865
Viscosidad cinemática @100°C	ASTM D-445	cSt	14,9
Viscosidad cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	118
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-7346	°C máx.	-24
Punto de inflamación	ASTDM D.92	°C máx.	220

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.
(1617) Troncos del Talar, Tigre.
Buenos Aires, Argentina.
Tel. 0810-444-9253
Revisión: REV3