

EXTRIMA 15W40 CI4/SL

Aceite Lubricante para vehículos livianos y pesados diésel de última generación

EXTRIMA 15w40 CI4 es un lubricante multigrado de alta calidad especialmente diseñado para vehículos equipados con sistema de recirculación de gases de escape (EGR). Provee una mayor protección contra el desgaste producido por el hollín y una mayor capacidad dispersante.

Nafta / Diésel / GNC

ESPECIFICACIONES

- API CI-4 / SL
- ACEA E7
- Mercedes Benz 228.3
- Detroit Diesel DDC-93K215
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N
- Renault RLD-2
- Cummins CES 20077 / 20078
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- MTU 2.0
- Deutz DQC III-18
- Caterpillar ECF 1-a
- Man M3275

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.

Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.

(1617) Troncos del Talar, Tigre.

Buenos Aires, Argentina.

Tel. 0810-444-9253

Revisión: REV3

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Menor consumo de aceite
- Intervalos más largos entre cambios
- Mayor protección contra el desgaste
- Menor formación de lodos y depósitos
- Preparado para las más severas condiciones de uso
- Desarrollado para flota mixta
- Recomendado para motores Diésel turbo alimentados y aspirados
- Garantiza la vida útil del sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape)
- Apto para motores EURO V y anteriores

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Método	Unidad	Valor típico
API			CI-4/SL
Densidad @ 15°C	ASTM D-4052	g/cm ³	0,876
Viscosidad cinemática @100°C	ASTM D-445	cSt	15,11
Viscosidad cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	112.3
Viscosidad, CCS @-20°C	ASTM D-5293	cP máx.	6097
Número Base (BN), mg KOH/g	ASTM D-2896	Mg KOH/g	10.7
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-7346	°C máx.	-30

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.

Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.

(1617) Troncos del Talar, Tigre.

Buenos Aires, Argentina.

Tel. 0810-444-9253

Revisión: REV3