

EXTRIMA DIESEL 15W40 API SF/CD

Aceite Lubricante para vehículos con motores diésel de aspiración natural, turbocargados o supercargados de servicio severo

EXTRIMA 15w40 es un lubricante multigrado que provee excelente protección contra la corrosión en cojinetes, depósitos a alta temperatura y herrumbre en motores diésel.

Nafta / Diésel / GNC

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Mantiene limpio tu motor
- Proporciona protección de largo plazo contra la corrosión
- Posee estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Apto para combustibles de un amplio rango de calidad
- Recomendado para motores Diésel turbo alimentados y aspirados

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.

Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.

(1617) Troncos del Talar, Tigre.

Buenos Aires, Argentina.

Tel. 0810-444-9253

Revisión: REV3

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Método	Unidad	Valor típico
API			CD/SF
Densidad @ 15°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,875
Viscosidad cinemática @100°C	ASTM D-445	cSt	15,0
Viscosidad cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	100
TBN	ASTM D-2896	Mg KOH/g	5,4
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-97	°C máx.	-27

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.

Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.

(1617) Troncos del Talar, Tigre.

Buenos Aires, Argentina.

Tel. 0810-444-9253

Revisión: REV3