

## EXTRIMA DIESEL 25W60 API CF4/SL

Aceite Lubricante para vehículos livianos y pesados diésel, nafteros o GNC

EXTRIMA 25w60 API CF-4/SL, es un lubricante multigrado con alta viscosidad que brinda un mejor control del consumo de aceite y posee excelentes propiedades detergentes y dispersantes que extienden la vida útil del motor.

Nafta / Diésel / GNC

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Control superior contra el consumo de aceite
- Mantiene la presión del lubricante en su nivel óptimo
- Mayor protección contra el desgaste
- Menor formación de lodos y depósitos
- Desarrollado para flota mixta
- Recomendado para motores Diésel turbo alimentados y aspirados

---

### Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.

Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.

(1617) Troncos del Talar, Tigre.

Buenos Aires, Argentina.

TEL: 0810 444 9253

Revisión: REV3

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Método	Unidad	Valor típico
API			CF4/SL
Densidad @ 15°C	ASTM D-1298	g/cm <sup>3</sup>	0,889
Viscosidad cinemática @100°C	ASTM D-445	cSt	23,0
Viscosidad cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	266
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	-	122
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-97	°C máx.	-27

**NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.**

**Producido y Distribuido por:**

TITANIUM ENERGY S.A.  
11 de septiembre 2173 7° | C.P. 1428  
BUENOS AIRES – ARGENTINA  
TEL: +54 11 4784 9795 / 0810 444 9253  
Revisión: REV2