

EXTRIMA FURIOUS 5W30

100% SINTÉTICO

Aceite Lubricante para vehículos livianos a nafta y diésel.

EXTRIMA 5W30 es un lubricante 100% sintético diseñado para satisfacer la última generación de lubricantes especificación API SN, ACEA C3, C2, el cual excede en protección a los lubricantes de base mineral. Debido a su avanzada tecnología de aceites básicos sintéticos y su paquete de aditivos de nueva tecnología, ofrece una protección única a los motores a gasolina y diesel actuales, el cual se adhiere a los mecanismos con tal tenacidad, que no se desplaza en áreas de extrema presión, permaneciendo aun después de apagado el motor, asegurandouna protección adecuada al momento del encendido.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cuenta con mayor protección contra LSPI (Low Speed Pre Ignition)
- Excelente economía de combustible en el último motor TGDI
- Muy baja volatilidad, reduciendo el consumo de lubricante
- Excepcional arranque en frío

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
Austria Norte 2187
(1617)Parque Industrial Tigre – ARGENTINA
0810 444 9253 (WAKE)
Revisión: REV2

ESPECIFICACIONES

- API SN
- ACEA C3, C2
- MB 229.31, 229.51, 229,52

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| Parámetro | Método | Unidad | Valor típico |
|-------------------------------|-------------|---------|--------------|
| API | | | SN |
| Densidad @ 15°C | ASTM D-4052 | kg/L | 0,850 |
| Viscosidad cinemática @100°C | ASTM D-445 | cSt | 11,10 |
| Viscosidad cinemática @40°C | ASTM D-445 | cSt | 59,85 |
| Índice de Viscosidad | ASTM D-2270 | - | 160 |
| Temperatura mínima de fluidez | ASTM D-97 | °C máx. | -35 |
| Punto de inflamación | ASTM D-92 | °C | 228 |

NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

Producido y Distribuido por:

TITANIUM ENERGY S.A.
Austria Norte 2187
(1617)Parque Industrial Tigre – ARGENTINA
0810 444 9253 (WAKE)
Revisión: REV2