

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES

TITANIUM ENERGY S.A.



# AUTOS

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



# ***EXTRIMA 10W-40***

## ***MÁXIMO RENDIMIENTO***

*Aceite para Auto  
SL/CF*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Tecnología Sintética*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

### *Características:*

- *Formulado con tecnología sintética.*
- *Proporciona protección superior en altas y bajas temperaturas.*
- *Mantiene sus propiedades en cualquier condición de manejo (Paradas constantes, alta velocidad y trayectos de larga distancia).*
- *Menor consumo de aceite.*
- *Facilita el arranque en frío .*
- *Su tecnología antidesgaste protege las piezas vitales del motor.*
- *Desarrollado para flota mixta .*
- *Recomendado para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.*



# **EXTRIMA 20W-50**

## **PROTECCIÓN CONFIABLE**

*Aceite para Autos y Vehículos Comerciales  
SL/CF*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

### **Características:**

- *Extiende la vida del motor.*
- *Menor consumo de aceite.*
- *Mayor protección contra el desgaste y altas temperaturas.*
- *Menor formación de lodos y depósitos.*
- *Desarrollado para flota mixta.*
- *Admite combustibles de un amplio rango de calidad.*
- *Apto para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.*



# ***EXTRIMA FURIOUS 5W-30***

## ***MÁXIMA POTENCIA Y ACELERACIÓN***

*Aceite Lubricante para vehículos livianos*

*SN Plus, GF-5, DEXOS-1 GEN2*

*100% Sintético*

*Disponible en: 1L, 4L, 205L*

### *Características:*

- Aprobado por GM Spec GMW17332 Dexos 1:2015 Gen2.
- Cuenta con mayor protección contra LSPI (Low Speed Pre Ignition).
- Excelente economía de combustible en el último motor TGI.
- Muy baja volatilidad, reduciendo el consumo de lubricante.
- Excepcional arranque en frío .



# *EXTRIMA FURIOUS 5W-40*

## *MÁXIMA POTENCIA Y ACELERACIÓN*

*Aceite Lubricante para vehículos livianos*

*SN*

*100% Sintético*

*Disponible en: 1L, 4L, 205L*

### *Características:*

- *Permite un ahorro considerable de combustible debido a su bajo coeficiente de fricción.*
- *Optimiza la temperatura de operación.*
- *Asegura una limpieza permanente del motor.*
- *Minimiza el consumo de aceite.*
- *Contribuye a un menor desgaste durante el arranque.*
- *Alarga los períodos de cambio.*

# MOTOS

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



# **EXTRIMA GP 15W-50 4T** **MÁXIMA ACELERACIÓN**

*Aceite para Motos*  
*JASO MA2/SL*  
*Tecnología Sintética*  
*Disponible en: 1L*

## **Características:**

- Contribuye a disminuir el desgaste de las partes vitales motor.
- Reduce los ruidos y las vibraciones de tu moto.
- Optimiza la potencia del motor.
- Recomendado para embragues húmedos.



# **EXTRIMA GP 20W-50 4T** **PROTECCIÓN INTEGRAL**

*Aceite para Motos*  
*JASO MA2/SL*  
*Multigrado*  
*Disponible en: 1L y 205L*

## **Características:**

- *Contribuye a disminuir el desgaste de las partes vitales motor.*
- *Reduce los ruidos y las vibraciones de tu moto.*
- *Optimiza la potencia del motor.*
- *Recomendado para embragues húmedos.*



# **EXTRIMA 2T**

## **MEJOR DESEMPEÑO**

*Aceite para Motos 2 Tiempos*

*JASO FB*

*Tecnología Mineral*

*Disponible en: 1L y 100cc.*

### **Características:**

- Menores depósitos en el motor
- Mejores propiedades lubricantes
- Impide el desgaste de las piezas lubricadas

# TRANSPORTE



**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



# **EXTRIMA 15W-40**

## **ALTO RENDIMIENTO**

*Aceite para Vehículos Comerciales, Livianos y Pesados*

*API CI-4 / ACEA E7-12*

*MB 228.3 - MAN 3275 - VOLVO VDS-3 - CES 20077/8*

*CATERPILLAR ECF-2 - RENAULT RI.D-2*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

### **Características:**

- Menor consumo de aceite.
- Intervalos más largos entre cambios.
- Mayor protección contra el desgaste.
- Menor formación de lodos y depósitos.
- Preparado para las más severas condiciones de uso.
- Desarrollado para flota mixta .
- Apto para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.
- Garantiza la vida útil del sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape).
- Recomendado para motores EURO V y anteriores.



# **EXTRIMA 25W-60**

## **LARGA VIDA A TU MOTOR**

*Aceite para Vehículos Comerciales Livianos y Pesados*

*CF4/SL*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 1L, 4L, 20L, 205L*

### **Características:**

- Control superior contra el consumo de aceite.
- Mantiene la presión del lubricante en su nivel óptimo.
- Mayor protección contra el desgaste.
- Menor formación de lodos y depósitos.
- Desarrollado para flota mixta .
- Apto para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.



# **EXTRIMA 15W-40**

## **LARGA VIDA A TU MOTOR**

*Aceite para Vehículos Comerciales y Autos*

*CD/ SF*

*Nafta/Diesel/GNC*

*Multigrado*

*Disponible en: 20L, 205L*

### **Características:**

- *Mantiene limpio tu motor.*
- *Proporciona protección de largo plazo contra la corrosión.*
- *Posee estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.*
- *Apto para combustibles de un amplio rango de calidad.*
- *Recomendado para motores Diesel turbo alimentados y aspirados.*



# **EXTRIMA UREA 32**

## **Agente Reductor de Oxidos de Nitrogeno**

*Disponible en: 10L, 1000L*

*Es una solución de alta pureza, desarrollada bajo estrictas normas internacionales, para ser utilizada en motores con tecnología SCR (Reducción Catalítica Selectiva) para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en vehículos diésel Euro V y VI.*

# INDUSTRIAL

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES



## **PHYLUS 950**

*Aceite semi-sintético soluble para operaciones de corte.  
Bio estable y apto para mecanizado de metales ferrosos  
y no ferrosos.*

*Disponible en: 20 L y 205 L*

### **Características:**

- **Recomendado para utilizar en máquinas a CNC como convencionales.**
- **Para operaciones de mecanizado como rectificar, bruñir, tornear, agujerear, fresar, escariar, serruchar, brochar**
- **Excelentes propiedades EP**
- **Garantiza buen acabado superficial y alarga la vida útil de las herramientas**
- **Óptima resistencia a la acción de hongos y bacterias**
- **Elevada protección anticorrosiva**
- **Buena resistencia a la formación de espuma**
- **Olor agradable y no irritante**
- **Exento de Cloro, nitritos y fenoles**



# PHYLUS 970

*Aceite semi-sintético soluble para operaciones de corte.  
Bio estable y resistente a la formación de espuma.  
Recomendado para todo tipo de aceros, fundición, y Aluminio.*

*Disponible en: 20 L y 205 L*

## *Características:*

- *Recomendado tanto para utilizar en máquinas a CNC como convencionales*
- *Buenas propiedades EP*
- *Elevada protección anticorrosiva*
- *Fórmula creada en convivencia con el medio ambiente*
- *No ataca pinturas ni retenes*
- *Desarrollado para todo tipo de aguas*
- *No contiene nitritos, parafina clorada ni fenoles*



## **PHYLUS SINT 1200**

*Aceite sintético soluble para operaciones de corte.  
Bio estable y resistente a la formación de espuma.  
Excelente desempeño en operaciones de mecanizado de  
metales ferrosos de alta y media dureza y en fundición.*

*Disponible en: 20L y 205L*

### *Características:*

- *Exento de cloro, nitritos y fenoles*
- *Excepcional resistencia a hongos y bacterias*
- *Excelente poder de dispersión y limpieza*
- *Buena resistencia a la formación de espuma*
- *Protección anticorrosiva*
- *Aumenta la vida útil de las herramientas en operación*



# **ANTICORROSIVO 96 SV**

*Protector anticorrosivo temporario para piezas mecanizadas y equipos terminados.*

*Disponible en: 20L y 205L*

## *Características:*

- *Desplaza el agua*
- *Inhibe la corrosión de metales ferrosos*
- *Ideal para piezas con sufrimiento como desengrasado, pavonado, fosfatización*



# LITHIUM GREASE

*Lubricante para rodamientos elaborado con aceites minerales refinados y un espesante orgánico, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión. Diseñado para la industria en general y en particular para la maquinaria agrícola, vial y minera. Logra un mejor punto de goteo (250°C), un aumento en la resistencia del ensayo a 4 bolas y una mejora importante en la resistencia al agua.*

*Grado de penetración NLGI 2.*

*Presentaciones: 800 Gr. y 18Kg.*

## **Características:**

- Buena adherencia al metal y jabones de litio
- Amplio rango de operación (-16°C – 160°C)
- Soporta altas cargas
- Resistente al agua fría
- Gran poder anticorrosivo
- Excelente fibra natural de largo apropiado para su adherencia al diámetro del rodamiento y cojinete
- Se puede utilizar para rodamientos de todo tipo y marca: MAR, 2KL, FAG, RIV, SKF, STEYR, KOYO, entre otros



## **CALCIUM GREASE**

*Lubricante para cojinetes y engranajes abiertos.  
Grasa de resistente fibra, elaborada con aceites refinados,  
jabones de calcio y aditivos sintéticos, que le confieren  
adherencia al metal.*

*Grado de penetración NLGI 2.*

*Disponible en: 205 L*

### **Características:**

- **Excelentes propiedades lubricantes**
- **Desarrollada para lubricación de chasis de automotores como camiones, colectivos, autos, maquinaria vial, maquinaria agrícola**
- **Soporta el lavado por agua fría**
- **Ideal para lubricar toda maquinaria de trabajo en frío y sin exigencias de presión o peso**
- **Buena estabilidad y consistencia media**
- **Excelente resistencia al agua**
- **Se recomienda su uso a bajas temperaturas**

[www.extrima.com.ar](http://www.extrima.com.ar)

**EXTRIMA**  
ENERGÍA SIN LÍMITES

TITANIUM ENERGY S.A.